

Expandierbare Geflechtschläuche

FITCOFLEX®-B-2PA/PET

Schutzhülle aus PET (Polyester) und PA66 (Polyamid 6.6) Monofilamenten.

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-2PA/PET hat eine offene Gewebestruktur, die eine Drainage ermöglicht und Kondensation verhindert. Dieser Schlauch ist ROHS- und REACH-konform und halogenfrei.

FITCOFLEX®-B-2PA/PET wird aus 0,25 mm dicken PET- und PA66-Monofilamenten hergestellt. Es bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit und ist besonders für den Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen geeignet. Es bietet einen hervorragenden Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Stoffe. FITCOFLEX®-B-2PA/PET hat eine dehbare und flexible Konstruktion.

Spezifikation:

Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT D. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 05A / 05B) auf Anfrage erhältlich.

FITCOFLEX-B-PA/2PET erfüllt auch die Anforderungen von RENAULT D441959/B CAT C4. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 05A-2) sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbereich:

- 40°C bis zu + 150°C

Standardfarbe:

Schwarz

Andere Farben auf Anfrage



Bestellbezeichnung	Durchmesser (mm)	
	Nenngröße	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-2PA/PET 3	3	8
FITCOFLEX-B-2PA/PET 5	5	13
FITCOFLEX-B-2PA/PET 10	10	17
FITCOFLEX-B-2PA/PET 15	15	25
FITCOFLEX-B-2PA/PET 20	20	33
FITCOFLEX-B-2PA/PET 25	25	40
FITCOFLEX-B-2PA/PET 30	30	48

*Sondergrößen auf Anfrage

Lieferform:

Auf Spulen oder geschnittenen Längen.