

Dehnbarer Geflechtschlauch

FITCOFLEX®-B-HP/HPT

Schutzschlauch, hergestellt aus PET (Polyethylen)-Multifilamenten, dicht geflochten

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-HP und insbesondere FITCOFLEX®-B-HPT ist ein äußerst robuster und widerstandsfähiger Geflechtsschlauch, insbesondere bezüglich Abrieb und Schlagschutz. Auf diese Weise hilft er, die Haltbarkeit der zu schützenden Schläuche und Rohre erheblich zu verlängern. Damit bietet er einen sogar noch höheren Schutz im Vergleich zu unserem Standardgeflechtsschlauch. Die gewählte Geflechtkonstruktion und das verwendete Material liefern auch an kritischen Stellen eine hervorragende Abriebfestigkeit und auf diese Weise höchstmöglichen Schutz.

Das Produkt ist in einer Art gefertigt, die sicherstellt, dass auch bei Verwendung von heißgeschnittenen Schläuchen keine Probleme für die Installation entstehen.

Temperaturbereich:	- 70°C bis + 150°C
Standardfarbe:	Schwarz Weitere Farben auf Anfrage
Größenbereich:	3mm – 50mm
Anwendungsmöglichkeiten:	Kabelbäume Rohrleitungen und Schläuche Sensorische Montagen und Anordnungen



Bestellbezeichnung	Durchmesser (mm)	
	Nennweite	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-HP/HPT 3	3	5
FITCOFLEX-B- HP/HPT 5	5	8
FITCOFLEX-B- HP/HPT 10	10	14
FITCOFLEX-B- HP/HPT 15	15	20
FITCOFLEX-B- HP/HPT 20	20	25
FITCOFLEX-B- HP/HPT 25	25	30
FITCOFLEX-B- HP/HPT 30	30	35

*Weitere Größen auf Anfrage

Lieferform: Auf Spulen oder Schnittlängen.