

Expandierbare Geflechtschläuche

FITCOFLEX®-B-PA/2PET

Schutzhülle aus PET (Polyester) und PA66 (Polyamid 6.6) Monofilamenten.

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PA/2PET hat eine offene Gewebestruktur, die eine Drainage ermöglicht und Kondensation verhindert. Dieser Schlauch ist ROHS- und REACH-konform sowie halogenfrei.

FITCOFLEX®-B-PA/2PET wird aus 0,25mm dicken PET- und PA66-Monofilamenten hergestellt. Er bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit und ist besonders für den Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen geeignet. Darüber hinaus besteht ein hervorragender Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Stoffe. FITCOFLEX®-B-PA/2PET hat außerdem eine dehnbare und flexible Konstruktion.

Spezifikation:

Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT D. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 04A / 04B) auf Anfrage verfügbar.

FITCOFLEX-B-PA/2PET erfüllt auch die Anforderungen von RENAULT D441959/B CAT C3. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 03) sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbereich: - 40°C bis + 150°C

Standardfarbe: Schwarz
Andere Farben auf Anfrage



Beschreibung	Durchmesser (mm)	
	Nenngröße	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PA/2PET 3	3	8
FITCOFLEX-B-PA/2PET 5	5	13
FITCOFLEX-B-PA/2PET 10	10	17
FITCOFLEX-B-PA/2PET 15	15	25
FITCOFLEX-B-PA/2PET 20	20	33
FITCOFLEX-B-PA/2PET 25	25	36
FITCOFLEX-B-PA/2PET 30	30	48

*Sondergrößen auf Anfrage

Lieferform: Spulenware oder geschnittene Längen.