

Geflechtschlauch

FITCOFLEX®-B-PA25

Schutzschlauch mit offener Gewebestruktur, hergestellt aus Polyamid 6.6 Monofilamenten.

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PA25 ist sowohl RoHS und REACH-konform als auch halogenfrei. Hergestellt aus 0,25mm PA6.6 Monofilamenten, bietet FITCOFLEX®-B-PA25 eine sehr gute Abriebfestigkeit und eignet sich besonders zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen. Er bietet hervorragenden Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Substanzen. FITCOFLEX®-B-PA25 hat eine belastbare, leichte und flexible Konstruktion.

Spezifikation:

Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT C. Unabhängige Testberichte (SGS RES 217215 02A / 02B) auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbereich:

- 40°C bis + 125°C

Standardfarbe:

Schwarz

Weitere Farben auf Anfrage



Bestellbezeichnung	Anwendungsbereich (mm)		
	Nennweite	Min. Durchmesser	Max. Durchmesser
FITCOFLEX-B-PA25 2	2	2,0	3,5
FITCOFLEX-B-PA25 3	3	3,0	6,0
FITCOFLEX-B-PA25 4	4	3,0	6,5
FITCOFLEX-B-PA25 5	5	4,5	8,5
FITCOFLEX-B-PA25 6	6	5,0	9,5
FITCOFLEX-B-PA25 8	8	6,5	12,0
FITCOFLEX-B-PA25 10	10	8,0	14,0
FITCOFLEX-B-PA25 12	12	9,0	18,0
FITCOFLEX-B-PA25 14	14	9,0	19,0
FITCOFLEX-B-PA25 16	16	9,0	21,0
FITCOFLEX-B-PA25 18	18	12,0	25,0
FITCOFLEX-B-PA25 20	20	16,0	28,0
FITCOFLEX-B-PA25 22	22	18,0	30,0
FITCOFLEX-B-PA25 25	25	19,0	32,0
FITCOFLEX-B-PA25 30	30	21,0	36,0
FITCOFLEX-B-PA25 40	40	28,0	48,0
FITCOFLEX-B-PA25 50	50	36,0	60,0
FITCOFLEX-B-PA25 60	60	42,0	68,0

Weitere Größen auf Anfrage