

Geflechtsschlauch

## FITCOFLEX®-B-PETNVH

FITCOFLEX®-B-PETNVH ist ein flexibler und leichter, hochwertiger NVH-Schutzschlauch (Noise/Vibration/Harshness) aus Polyethylenterephthalat-Mono- und -Multifilamenten, der Rohre und Kabelbäume hervorragend vor unerwarteten mechanischen Beschädigungen schützt.

FITCOFLEX®-B-PETNVH bietet einen hervorragenden Abriebschutz für Schläuche / Rohre und Kabelbäume gegen mechanische Beschädigungen. Die spezielle Konstruktion führt zu einer hervorragenden Geräuschreduzierung / akustischen Dämpfung und ist besonders für Anwendungen im Automobilbereich geeignet.

FITCOFLEX®-B-PETNVH weist eine exzellente Beständigkeit gegen Öle, Flüssigkeiten, Kraftstoffe und verschiedene chemische Substanzen auf und kann so die Lebensdauer der geschützten Komponenten verlängern.

<b>Betriebstemperatur:</b>	-70°C bis +150°C
<b>Standardfarbe:</b>	Schwarz Andere Farben auf Anfrage
<b>Material:</b>	Polyethylenterephthalat (PET)



Beschreibung	Durchmesser(mm)	
	Nennweite	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PETNVH 3	3	8
FITCOFLEX-B-PETNVH 5	5	13
FITCOFLEX-B-PETNVH 10	10	17
FITCOFLEX-B-PETNVH 15	15	25
FITCOFLEX-B-PETNVH 20	20	33
FITCOFLEX-B-PETNVH 25	25	40
FITCOFLEX-B-PETNVH 30	30	48

**Lieferform:** Auf Spulen oder Schnittlängen.

### Wichtigste Vorteile:

- Betriebstemperatur bis zu +150°C
- NVH-Konstruktion (Lärm/Vibration/Krafteinwirkung)
- geringes Gewicht
- Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien