

Dehnbarer Geflechtschlauch

FITCOFLEX®-B-PET25

Schutzschlauch, hergestellt aus PET (Polyester)-Monofilamenten

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PET25 ist ein hochwertiger Abriebschutzschlauch, der für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in der Automobilindustrie, geeignet ist. Dieser Schlauch ist ROHS- und REACH-konform, halogenfrei und selbstverlöschend. Hergestellt aus 0,25 mm starken PET-Monofilamenten bietet FITCOFLEX®-B-PET25 eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und eignet sich besonders zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen. Es bietet einen hervorragenden Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Stoffe. FITCOFLEX®-B-PET25 hat eine zähe, leichte und flexible Konstruktion.

Spezifikation: Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT C. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 02A) auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbereich:

- 70°C bis + 150°C

Standardfarbe:

Schwarz

Weitere Farben auf Anfrage



| Bestellbezeichnung | Durchmesser (mm) | |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| | Nennweite | Maximaler Durchmesser |
| FITCOFLEX-B-PET25 3 | 3 | 8 |
| FITCOFLEX-B-PET25 5 | 5 | 13 |
| FITCOFLEX-B-PET25 10 | 10 | 17 |
| FITCOFLEX-B-PET25 12 | 12 | 22 |
| FITCOFLEX-B-PET25 15 | 15 | 25 |
| FITCOFLEX-B-PET25 20 | 20 | 33 |
| FITCOFLEX-B-PET25 25 | 25 | 40 |
| FITCOFLEX-B-PET25 30 | 30 | 48 |

*Weitere Größen auf Anfrage

Lieferform:

Auf Spulen oder Schnittlängen.