

Dehnbarer Geflechtsschlauch

FITCOFLEX®-B-PET25

Schutzschlauch, hergestellt aus PET (Polyester)-Monofilamenten

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PET25 ist ein hochwertiger Abriebschutzschlauch, der für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in der Automobilindustrie, geeignet ist. Dieser Schlauch ist ROHS- und REACH-konform, halogenfrei und selbstverlöschend. Hergestellt aus 0,25 mm starken PET-Monofilamenten bietet FITCOFLEX®-B-PET25 eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und eignet sich besonders zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Kabelbäumen. Es bietet einen hervorragenden Schutz gegen Öl, Kraftstoff und andere chemische Stoffe. FITCOFLEX®-B-PET25 hat eine zähe, leichte und flexible Konstruktion.

Spezifikation: Erfüllt die Anforderungen von PSA D441959/B CAT C. Unabhängige Prüfberichte (SGS RES 217215 02A) auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbereich: - 70°C bis + 150°C

Standardfarbe: Schwarz
Weitere Farben auf Anfrage



Bestellbezeichnung	Durchmesser (mm)	
	Nennweite	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PET25 3	3	8
FITCOFLEX-B-PET25 5	5	13
FITCOFLEX-B-PET25 10	10	17
FITCOFLEX-B-PET25 12	12	22
FITCOFLEX-B-PET25 15	15	25
FITCOFLEX-B-PET25 18	18	28
FITCOFLEX-B-PET25 20	20	33
FITCOFLEX-B-PET25 25	25	40
FITCOFLEX-B-PET25 30	30	48

*Weitere Größen auf Anfrage

Lieferform: Auf Spulen oder Schnittlängen.