

Geflechtschlauch

FITCOFLEX®-B-PET25FR

Schutzschlauch aus halogenfreiem und flammhemmendem Polyethylenterephthalat (PET)-Monofilament, der auf einen maximal nutzbaren Durchmesser aufgeweitet werden kann, der mindestens 50 % über dem Nenndurchmesser liegt.

Beschreibung:

FITCOFLEX®-B-PET25FR wurde speziell für Hightech-Anwendungen entwickelt, bei denen Flammenschutz und Haltbarkeit die wichtigsten Auswahlkriterien sind. Empfohlene Anwendungen sind der Schutz von Drahtbündeln, Kabelbäumen, Pneumatikschläuchen und Hydraulikleitungen in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Handels-, Industrie-, Schifffahrts- und Eisenbahnindustrie. Es ist ein flammfestes Produkt, das heißt, es entzündet sich nicht, selbst wenn es einer brennenden Quelle ausgesetzt ist. Es erfüllt die Normprüfung nach UL 1441.

Temperaturbereich:	- 70°C bis + 150°C
Standardfarbe:	Schwarz Weitere Farben auf Anfrage
Größenbereich:	3 mm – 70 mm



Bestellbezeichnung	Durchmesser (mm)	
	Nennweite	Maximaler Durchmesser
FITCOFLEX-B-PET25FR 3	3	7
FITCOFLEX-B-PET25FR 6	6	10
FITCOFLEX-B-PET25FR 8	8	13
FITCOFLEX-B-PET25FR 10	10	16
FITCOFLEX-B-PET25FR 15	15	20
FITCOFLEX-B-PET25FR 20	20	32
FITCOFLEX-B-PET25FR 25	25	40
FITCOFLEX-B-PET25FR 30	30	45

Anwendungen:

- Gummischläuche
- Kunststoffrohre
- Kabelbäume