

Absaugschlauch

## FT-Absaugschlauch PU ws

Die technischen Werte wurden unter der Umgebungstemperatur von +20°C. Die Test Ergebnisse schließen eine maximale Schwankung von +/- 5 % ein.

Informationen bezüglich der Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, von Wasserdampf, feuchter Medien, sowie dem Einsatz im Freien müssen bei Bedarf gesondert angefragt werden.

Einsatzbereiche:

Absaugung von Luft, staub- und gasförmigen Medien, Rauch, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Medizintechnik.

**Temperaturbereich:** -25°C bis +85°C

**Standardfarbe:** Grau

Bestellbezeichnung	Innen- durchmesser (mm)	Außen- durchmesser (mm)	Gewicht (g/m)	Biegeradius (mm)	Wandstärke (bar)
FT-Absaugschlauch PU 15,5	15,5	19	65	15,5	0,25
FT-Absaugschlauch PU 25	25	31	160	25	0,45

Sondergrößen auf Anfrage

**Konstruktion:**

- Leichter PU-Absaugschlauch
- Verstärkung durch Kunststoffspirale
- Polyetherpolyurethan

**Eigenschaften:**

- Innen glatt, außen gewellt
- Hochflexibel und knicksicher
- Mikroben- und hydrolysebeständig
- Öl- und chemikalienbeständig
- Sehr gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit